

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE SERIA ECO (TAIWAN)

SZLIFIERKI WYSOKOOBROTOWE



UG-500 - 60.000 obr/min


Szczęka: Ø 3mm (2.34mm na zapytanie)
Wymiary: Ø 20x160L mm - Waga: 110 gr.



UG-300 - 35.000 obr/min

Szczęka podwójna: Ø 3 & 6mm (3.2 & 6.35mm na zapytanie)
Wymiary: Ø 22x180L mm - Waga: 170 gr.

PILNIKARKI O DŁUGIM SKOKU



Długi skok do obszernych powierzchni.

UR-120 - 12.000 uderzeń/min

Skok: 1.2 mm
Wymiary: Ø 18x180L mm - Waga: 250 gr.

UR-300 - 10.000 uderzeń/min

Skok: 3.0 mm
Wymiary: Ø 18x180L mm - Waga: 250 gr.

PILNIKARKI O KRÓTKIM SKOKU



UTR-20 - 35.000 uderzeń /min

Skok: 0.15 mm
Wymiary: Ø 28x200L mm - Waga: 190 gr.

Silnik turbinowy – BEZ SMAROWANIA POWIETRZA



UTR-30 - 30.000 uderzeń /min

Skok: 0.3 mm
Wymiary: Ø 28x200L mm - Waga: 190 gr.

Silnik turbinowy – BEZ SMAROWANIA POWIETRZA



UTR-70 - 28.000 uderzeń /min

Skok: 0.7 mm
Wymiary: Ø 28x200L mm - Waga: 190 gr.

Silnik turbinowy – BEZ SMAROWANIA POWIETRZA

PILNIKARKI O SKOKU BOCZNYM



US-70 - 15.000 uderzeń /min

Skok: 0.7 mm - Wymiary: Ø 28x205L mm - Waga: 250 gr



US-100 - 11.000 uderzeń /min

Skok: 1.0 mm - Wymiary: Ø 28x205L mm - Waga: 250 gr.

US-200 - 16.000 uderzeń /min

Skok: 2.0 mm - Wymiary: Ø 28x205L mm - Waga: 535 gr.

Do obróbki żeberk lub gardzieli.

PILNIKARKI & OKRAWARKI & PILARKI O DŁUGIM SKOKU

Model	AF-5	AF-10
Zawór	Dźwignia	Dźwignia
Wymiary długość	163mm	210mm
Wymiary przekrój	29x29mm	39x37mm
wyrzut powietrza	Tylne	Tylne
Prędkość uderzeń/min	3.400	5.500
Skok (mm)	5	10
Zużycie powietrza l/min	200	280
Waga (g)	400	900
Szczęka	Śruba mocująca	Śruba mocująca
Waż powietrza	Zawarty	Zawarty

